

● FEATURES

M'TEAM

- 1) HD 1024P قرار
- 2) عدسة 16mm
- 3) دعم ONVIF, POE (3)
- 4) دعم P2P (التوصيل للعب)
- 5) للرؤية الليلية 5M (50)
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS

M'TEAM

| نموذج | MVT-M7424 |
|-----------------------------|---|
| نوع الاستشعار | استشعار سوني " 3 / 1 / 3 Hi3518C + SONY IMX238 |
| ضغط القياسية | H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي |
| التيار الرئيسي | 1024P PAL@ 25FPS |
| سرعة مصراع الكاميرا | الصورة 1 / 100.000 ~ 1 / 50 (1/60) |
| ضغط الفيديو | 32Kbps ~ 16Mbps |
| عدسة | وعدسة mm بكسل 16 3M |
| عدسة نوع واجهة | (CS) |
| اليوم والتبديل الليل النظام | IR-CUT |
| ضغط الصوت | ADPCM |
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون, |
| وضع صورة | ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع, نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل |
| منبه ذكي | IP كشف الحركة, وفقدان الفيديو, شبكة الكابل انقطاع, وتعارض في عنوان |
| الذاكرة وظيفة | شبكة التخزين |
| بروتوكول الشبكة | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP |
| الوظيفة العامة | الوقاية فلاش, تيار مزدوج, ضربات القلب, وحماية كلمة السر |
| واجهة الاتصالات | إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, الموانئ 1 |
| الصمام | تقودها PCS مجموعة 4 |
| عن بعد IR | 100M |

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

