

**الميزات الرئيسية:**

- 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 دقة أعلى اختياري، كامل الحقيقي الوقت P بـكسل
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- 6 •MM (M12) الثابتة عدسة
- IP66: المياه معدل مقاومة
- تحت العام 75-3 الكبل المحوري من دون خسارة M بعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD دعم القائمة
- التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء ومجايكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء الكبير في استعادة اللون، rdتستخدم المستوردة حقا 3
- تعريف الصورة والمشاهدة ليلا

**أماكن التطبيق:**

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

	MVT-AH20A	MVT-AH20N	MVT-AH20E	MVT-AH20T	MVT-AH20B	MVT-AH20P
الكاميرا	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0131	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0130	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P SONY225	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
SIGNAL	PAL / NTCS					
الكاميرا	HD-AHD / CVBS					
الكاميرا	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1920 (H) * 1080 (V)
الكاميرا	0.01LUX F1.2					
الكاميرا	4 / 25S ~ 1 / 45000s					
الكاميرا	الكاميرا					
الكاميرا	1-الكاميرا BNC HDAHD / CVBS الكاميرا الكاميرا الكاميرا					
BLC	الكاميرا					
OSD	الكاميرا					
AWB	الكاميرا / الكاميرا / الكاميرا / الكاميرا					
الكاميرا / الكاميرا	الكاميرا (ICR) / الكاميرا / B / W					
الكاميرا	500 الكاميرا M الكاميرا الكاميرا 3-75 الكاميرا					
الكاميرا	12V DC ± 10%					
الكاميرا	30 ° C ~ + 60 ° C / 95% RH (الكاميرا الكاميرا)					
الكاميرا	4W MAX					



Blue color



White color



\* Mini Style

\* Lens 3.6mm&6.0mm optional  
\* IR LED 24pcs,IR 20m



firm bracket, angle adjustable

M TEAM

## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

