FEATURES

الميزات الرئيسية:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 Pبكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح
• الفيديو القياسية CVBSمتابعة و HD-و
6 عدسة ثابتة •MM (M12)
• تقييم للماء: IP66

• 75- 3 500 Mالدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من

• عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
دعم • OSD
• IC الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة

• 3rd وعالية الدقة عدسة ميغابيكسل، وهذه الكاميرا استعادة اللون، تعريف IR جيل المستوردة بالفعل المصابيح المستخدمة صورة، وبرز بوصفه كبيرة للرؤية الليلية الأداء.

التطبيقات:
المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

SPECS

نموذج	**MVT-AH30P**
الاستشعار	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
إشارة	PAL / NTCS
مخرج الفيديو	HD-AHD / CVBS
بكسل فعالة	1920 (H) * 1080 (V)
دقيقة. إضاءة	0.01LUX F1.2
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45،000s
تزامن	داخلي
مخرج الفيديو	1-قناة BNC HDAHD / CVBS عالية الوضوح إخراج الفيديو
BLC	اختياري
OSD	اختياري
AWB	التلقائي / دليل / اليوم / ليلة
يوم / ليلة	السيارات (ICR) / اللون / B / W
بعد انتقال	500 أكثر من Mعبر 3-75 الكبل المحوري
مزود الطاقة	12V DC ± 10٪
بيئة العمل	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 من أقل٪ RH (بدون تكاثف)
استهلاك الطاقة	4W MAX

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS