(M2680-عدسة ثابتة إب كاميرا مع سي، روهس، فك (مفت IK10 1080P

FEATURES

1) قرار هد 1080 وعاء
2) 3 هدmp 6mm (كس) عدسة
3) دعم ونفيف، بو
4) دعم P2P ((التوصيل للعب
5M) للرؤية الليلية 30
6) سنة الضمان 1
7) مع سي، فك، بنفايات الشهادات

SPECS

نموذج	MVT-M2680
نوع المستشعر	Hi3516C + سوني IMX323،1 / 2.9 "سوني الاستشعار
ضغط القياسية	H.264 الملف الرئيسي، MPEG4، مجبيغ
التيار	1920 * 1080 @ 30fps تجهيز
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100،000 ثانية
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3 هدMP 6mm (كس) لينس)
عدسة نوع واجهة	(M12)
ليلا ونهارا التبديل النظام	IR-CUT
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ،اللونLUX B / W
إعداد الصورة	التشبع والسطوع والتباين نسبة يمكن تعديلها من خلال عرض في متصفح إي
إنذار ذكي	اقتراح والكشف عن، وفقدان الفيديو، وانقطاع كابل الشبكة، والصراع عنوان إب
وظيفة الذاكرة	شبكة الاتصال تخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، وSMTP، NTP
وظيفة عامة	فلاش للوقاية، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1CH RJ45، 10M / 100M منافذ إثرنت على التكيف
قوة	2 فولت 12 أو بو a محول امدادات الطاقة
يؤدى	36PCS الأضواء
إر المسافة	30M
إب الصف	استخدام داخلي

▼Picture

▼Bottom View

▼Size

▼Cables

▼IK10 Test Report

TEST SUMMARY

Table 1 Test overview

Test Items	Specimen status	Serial/Specimen No.	Test conclusion	Processed date
IK10 test	Unpackaged, non-operating	1#	Pass	Mar.04,2016

APPENDIX A PHOTO

No.	Depiction	Photo
1	Inspection before test	
2	Impact position (3 impacts on center,1 impact on left,1 impact on right)	
3	IK10 test (3 impacts on center)	
4	IK10 test (1 impact on left)	
5	IK10 test (1 impact on right)	
6	Inspection after test(the operation of the camera is normal)	

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في □□□ □□□□.
اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.
لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي وقراءة المقالات الفنية كتف.