FEATURES

الميزات:

1. CCD المكمل / الاستشعار

2.Signal غير مضغوط، والنقل عبر محوري

3.easy لتكون متصلا، التوصيل والتشغيل

4.Low درجة الحرارة وظيفة الحماية، ومناسبة لمختلف ه nvironment

5 تصميم.Lightingproof

SPECS

المواصفات:

• 10 قوة xزوم بصري
700 @ عالية الدقة •TVL / 600TVL
• WDR (DWDR)، يوم / ليلة (ICR)، DNR (2D & 3 أمبير؛D) السيارات قزحية، التركيز التلقائي، AWB، AGC، BLC
• Max300 درجة / ثانية سرعة عموم، 360 درجة المستمر عموم التناوب
• ما يصل إلى 128 المسبقة، 4 السيارات المسح الضوئي، 4 جولة، 4 نمط
• الحركة الخمول، دعم وقت العمل السلطة حتى العمل ،
1500 •V درجة مئوية 50~ -10 درجة الحرارة: حماية الطفرة، أمبير؛ & موجة، DC12V

نموذج	MVT-MO5
اليدوية سرعة	(مقلاة(0.1 درجة~300 درجة / ثانية
	(إمالة(0.1 درجة~180 درجة / ثانية
مزود الطاقة	12V DC
دوران	عموم 360 درجة بشكل مستمر، والميل 0~90 ° مع لصناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	البعد البؤري / التكيف السرعة المنحى الإنسان
مسبقا	مسبقا، ويمكن أن تعدل عنوان 128
صناعة السيارات في الوجه	° الميل 90 درجة مئوية، مع لصناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	درجة للبرمجة، 4 المسح الضوئي 355
نمط	Sأنماط، ولكل وقت قياسي لا يقل 180 4
جولة	جولة 4
RTC	ظيفة على مدار الساعة حقيقية، يمكن أن يحدد وظيفة السيارات
منطقة العرض	مناطق للبرمجة مع عنوان للتحرير 8

درجة الحرارة تشير	وظيفة حماية درجة حرارة منخفضة
من السيطرة romote على	RS485
معدل البود (RS485)	نقطة أساس 2400/4800/9600/19200
مجموعة ID	1-254
استهلاك الطاقة	6W / 9W (IR على)
درجة الحرارة	-10℃ ~+50℃
تركيب	مونت الجدار، قلادة
الوزن الصافي	1.3KG

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS

M'TEAM

المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول