FEATURES

1) قرار HD 720P
2) 3M 6 عدسة بكسلMM (M12)
3) دعم ONVIF، POE
4) دعم P2P ((التوصيل للعب
30 (5M للرؤية الليلية
6) 1 سنة الضمان
7) مع CE، FCC بنفايات، الشهادات

SPECS

نموذج	MVT-M4320
نوع الاستشعار	Hi3518E + OV9712
ضغط القياسية	H.264 الملف الرئيسي، MPEG4، MJPEG
التيار الرئيسي	تجهيز 30fps @ 720 * 1280
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100،000 الصورة
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6 عدسة بكسلMM
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ،اللونLUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M،CH RJ45الموانئ 1
الصمام	جيل الصمام صفيف 3rd
عن بعد IR	30M
الصف IP	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS