

## ● FEATURES

- المضمنة، يمكنك تغيير المعلومات والمعلمة من قبة من خلال القائمة، OSD قائمة 1) كما يمكن تعيين واستدعاء المسبقة، الجولات السياحية، المسح الضوئي، والنمط، ووضع الكاميرا وعرض اسم إلخ.
- 2) Speed(0.1°~220°/s) عمودي Speed(0.1°~180°/s) أفقي، عمودي
- الأشعة تحت الحمراء (3) النطاق: أكثر من 100 متر، وعنصر التحكم الحالي المستمر، متزامن مع رمز التبديل
- (4) شاشة عرض موقف عموم/الميل، التكبير، درجة الحرارة في الداخل، بيل الاتجاه والوقت والتاريخ.
- (5) 128 المسبقة (يمكن تعيين عناوين)؛ جولة تستند الإعدادات المسبقة، يمكن تعيين وقت السرعة وبارك من الإعدادات المسبقة.
- (6) °/s. 360 عموم ° باستمرار، استدارة 90 درجة الميل، فليب السيارات، وسرعة يدوي: 0.4 ° ~ 320
- 7) مناطق قابلة للبرمجة، والنمط 4، وفي كل مرة سجل ليس أقل من 180 8
- 8) المسح الضوئي، ودعم المسح الضوئي بين يمين واليسار بسرعة المعين. 4
- (9) وظيفة المسح الضوئي التلقائي، وفي نفس الوقت، قبة لا تزال تكبير، وتشغيل الميل نسبة 10) هومانيزي التركيز والسرعة.
- (11) بارك العمل، يمكن السيارات-استدعاء دالة المسبقة أو بدء الجولات السياحية، والنقش والمسح الضوئي بعد قبة خاملاً لفترة من الوقت
- (12) OSD. الوقت الحقيقي وظيفه، مسبقاً، وتفحص تدير العمل إلخ استناداً إلى أجزاء الوقت الإعداد مسبقاً من قائمة
- درجة الحرارة (13) عرض الدالة، يمكنك مسح درجة الحرارة داخل قبة.
- مانشستر، رمز ثنائي المرحلة، تحكم الفيديو محوري).، RS485 (14) الاتصالات (دعم
- 15-D PELCO-P مدمج متعدد البروتوكولات ومتوافقة تماما مع بيلكو
- 16) IP66 غطاء الحماية طوال اليوم، الجهاز المدمج في درجة حرارة ثابتة.
- 17) TVS4000V المدمج مانعة الصواعق وواقية من الطفرة وموجه واقية

## ● SPECS

بنز المواصفات	
دليل السرعة	220°/s عموم 0.1°
	180°/s إمالة 0.1°
إعداد مسبق السرعة	220 °/s
التناوب	عموم بشكل مستمر 360 درجة، إمالة، 90° مع السيارات-الوجه
السرعة نسبة	مثل على طول من التركيز، إلى ضبط تلقائي على السرعة
إعداد مسبق	128 إعداد مسبق، العنوان يمكن تكون تحرير
السيارات-الوجه	180° إمالة إلى أسفل 90°، مع السيارات-الوجه
المسح الضوئي	القابلة للبرمجة، 4 ° المسح الضوئي 355
عرض المنطقة	قابل للبرمجة مناطق مع للتحرير العنوان 8
وحدة فك ترميز	المدمج
فيديو الإخراج	أنثى مينيسوتا، أجهزة منع المناولة
مدمج السيطرة على	RS485
سرعة البث معدل (RS485)	بت في الثانية 2400/4800/9600/19200
معرفة النطاق	1/254
درجة الحرارة	°C في الهواء الطلق -10°C م 66
الرطوبة	0/95 في المائة غير التكثيف
حماية الصف	مانعة الصواعق، الطفرة-الإثبات، موجه واقية، اليوم كله الدفاع، IP66، عن تغطية
الطاقة العرض	DC12V/5A
الطاقة الاستهلاك	تفي الهواء الطلق 60

درجة الحرارة	-10°C ~ 66°C
الإجمالي الوزن	6.9 كجم
Spec(20X,1080P) كام	
أجهزة الاستشعار	1/3 " Sony322 + 4191 1920 * 1080
بصريات	و = 4.7 مم ~ 94.0 مم ، x20 البصرية
زاوية	Appr. 55.2°(Wide) 3.2°(Tele) إلى
دقيقة. الإضاءة	lux لون : 0.5 لوكس ، الأسلحة البيولوجية : 0.1
S/N (ص إشارة)	52dB
أبيض الرصيد	تلقائي
HCS	دليل/لصناعة السيارات
DNR	تلقائي / إيقاف تشغيل / منخفض / الأوسط / عالية
ثابت قانون هنري	إيقاف تشغيل / على
ديفوج	إيقاف تشغيل / على
ماكس الحصول على	تلقائي
قزحية العين	تلقائي
الوجه	عمودي ، أفقي ، عمودي-أفقي، قبالة قابل للتحديد

## ● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



أو محدد بواسطة العملاء Neutral الحزمة: مفتاح مربع العلامة التجارية أو مربع

## ▼ Shipping

M'TEAM



الشحن: على أساس المطالب الخاصة بك لاختيار أفضل طريقة الشحن.

### **اتصل بنا:**

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم [اتصل بنا](#).

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لعرض [عروض الفيديو](#)، تحميل [كتالوج المنتجات](#) والقراءة [مقالات](#) [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي

[تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).