

● FEATURES

عموم 360 درجة بشكل مستمر، والميل 90 درجة التناوب، لصناعة السيارات في الوجه، وسرعة اليدوية: 0.2 ~ 300 درجة / ثانية.
 تصميم تيار مستمر ،IM المدمج في صفيح جديد المصابيح الحمراء يصل إلى 40
 128 المسبقة (عناوين يمكن تعيين)؛
 ويستند جولة على المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حديقة المسبقة.
 4 المسح الضوئي، ودعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين.
 ويمكن تغيير المعلومات ومعلمة من القبة من خلال القائمة ،OSD المدمج في القائمة
 وظيفة عمل حديقة، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء جولة، ونمط ومسح بعد الخمول القبة لفترة من الزمن
 RS485: الاتصالات
 الخ PELCO-D، PELCO-P المدمج في بروتوكولات متعددة، مثل
 DC12V؛ IP66، موجة برهان TVS المدمج في

● SPECS

المواصفات PTZ	
كثيب سرعة	(مقلدة) 300~° 0.2 درجة / ثانية
	(إمالة) 180~° 0.2 درجة / ثانية
سلطة العرض	DC 12V
دوران	مقلدة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0~90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
إعداد مسبق	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	درجة للبرمجة، 4 تفحص 355
نمط	S أنماط، و كل سجل مرة غير ليس أقل من 180 4
جولة	.جولة، و سرعة وأمبير. منتزه مرة من المسبقة تستطيع يكون مجموعة 4
من السيطرة remote	RS485
معدل الباود معدل (RS485)	بت في الثانية 2400/4800/9600/19200
هوية شخصية نطاق	1-254
سلطة استهلاك	6W
درجة الحرارة	-10°C ~ +50°C/ -40°C (بواسطة سخان وأمبير. المعجبون (اختياري) +60°C ~)
تركيب	جدار تركيب، سقف تركيب
صافي الوزن	1.8KG
المواصفات CAM	

الاستشعار	1/3 " 322 سوني CMOS + SONY4191 ISP 1920 * 1080
بصريات	بصري X10، وتكبير F = 5.1mm ~ 51mm
زاوية	(حوالي). 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي)
دقيقة. إضاءة	اللون : 0.5 لوكس ، BW : 0.1LUX
S / N (إشارة Y)	52dB
أبيض الرصيد	السيارات
مجلس النواب	كثيب/ السيارات
DNR	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قزحية	السيارات
نقف	اختيار OFF ، عمودي ، أفقي ، عمودي ، أفقي

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



المنتجات مرجبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول