FEATURES

1) قرار HD 720P
2) عدسة 6MM
3) دعم ONVIF، POE
4) دعم P2P ((التوصيل للعب
5) للرؤية الليلية 30
6) سنة الضمان 1
7) مع CE، FCC الشهادات، بنفايات

SPECS

نموذج	MVT-M1120
نوع الاستشعار	استشعار سوني" 3 / 1،Hi3518C + SONY IMX238
ضغط القياسية	الملف الرئيسي H.264، MPEG4، MJPEG
التيار الرئيسي	تجهيز 720P@ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 100،000 / 1 ~ (1/60) 1/50
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MMبكسل 2.8 ~ 12 3M
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ،اللونLUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 100M / 10M،RJ45 CHالموانئ 1
الصمام	المصابيح 36PCS
عن بعد IR	30M

الصف IP	

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS