FEATURES

1) قرار HD 1024P
2) 3M 6 بكسل عدسة MM (M12)
3) دعم ONVIF، POE
4) دعم P2P ((التوصيل للعب
30 (5M للرؤية الليلية
6) سنة الضمان 1
7) مع CE، FCC الشهادات، بنفايات

SPECS

نموذج	MVT-M4324
نوع الاستشعار	Hi3518C + SONY IMX238،1 / 3 "استشعار سوني
ضغط القياسية	H.264 الملف الرئيسي، MPEG4، MJPEG
التيار الرئيسي	1280 * 1024 @ 30fps تجهيز
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100،000 الصورة
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6 بكسل عدسة MM
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ،اللونLUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف CH RJ45،10M / 100Mالموانئ 1
الصمام	جيل الصمام صفيف 3rd
عن بعد IR	30M
الصف IP	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS