FEATURES

□□□□□
•130□□□□□□
•□□HD□CVBS□□□□
•3□□□□LED□□□15□□□□□□□□□□□
•360□ □□ - □ Panor□□□□□□500□□□□1.5□□□M12□□□
•□□□□□□75□3□□□□□□□□500M□□□□□
•□□□□□□□□□□□
•□□OSD□□
•□ICR□□□□□□□□□
•□□□

□□□□
□□

SPECS

Model	MVT-AH60T	MVT-AH60B
Sensor	1/3" CMOS pixel plus 1.3M/ 1024P AR0130	1/3" CMOS pixel plus 1.3M/ 1024P SONY225
SIGNAL	PAL / NTCS	
Video Output	HD-AHD/CVBS	
Effective Pixels	1280(H)*1024(V)	1280(H)*1024(V)
Min. Illumination	0.01Lux F1.2	
Shutter	4/25s~1/45,000s	
Synchronization	Internal	
Video Output	1-channel BNC HDAHD/CVBS high definition video output	
BLC	optional	
OSD	optional	
AWB	Automatic / manual / day / night	
Day/Night	Auto(ICR) / Color / B/W	
Transmission Distance	Over 500m via 75-3 coaxial cable	
Power Supply	DC 12V±10%	
Working Environment	30°C~+60°C/Less than 95%RH(no condensation)	
Power Consumption	4W MAX	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

M'TEAM

□□□□□□□ **AHD** □□□□□□ □□□□