FEATURES

MVTEAM

□□□□□

1.□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□

5.Advanced CMS□□□□3G□□□□

□□□□

□□□

SPECS

MVTEAM

□□	MVT-R5841O	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
□□□□□	1/4“□□CMOS	1/3“□□CMOS	1/3“□□CMOS	1/4“□□CMOS	1/3“□□CMOS	1/3 SONY CCD	1/3 SONY CCD
□□□□	PAL / NTSC						
□□□□□	PAL□752 □H□×582□V□ NTSC□768 □H□×494□V□□	PAL□752 □H□×582□V□ NTSC□768 □H□×494□V□□	PAL□976 □H□×582□V□ NTSC□976 □H□×494□V□□	PAL□976 □H□×582□V□ NTSC□976 □H□×494□V□□	720P	PAL□976 □H□×582□V□ NTSC□976 □H□×494□V□□	PAL□976 □H□×582□V□ NTSC□976 □H□×494□V□□
□□□□□	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
□□□□	□□□□□0.003□0.6□□□□□□□□OFF□□B / W□□□0.0001□0.1□□□□□□□□OFF□					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N□Y□□□	>58□□					>65□□□AGC OFF□	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec□PAL□□1 / 60-1 / 60,000sec□NTSC□						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
□□□	ATW / AWC /□□/□□□1800°K□10500°K□□□□4,500°K□8500°K□						
AGC	□□					□□/□□/□	
BLC	ON					□□	
Gamma□□	0.45						
□□□□	□□□						
□□□□	1.0VP-P□75Ω						
□□	DC12V□9V□15V□						
□□□□	-20C□60C / 10□□95□RH□						

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS