

● FEATURES



- 1) Auflösung HD 1080P
- 2) 2.8-12mm Linse
- 3) Unterstützung ONVIF POE
- 4) Unterstützung P2P (Stecker, um zu spielen)
- 5) Nachtsicht 30M
- 6), 1 Jahr Garantie
- 7) mit CE, FCC, RoHS Zertifikate

● SPECS



Modell	MVT-M2980
Sensortyp	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "Sony-Sensor
Komprimieren Standard	H.264 Hauptprofil, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1920 * 1080 bei 30 Bildern pro Sekunde
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32kbps ~ 16Mbps
Linse	3M Pixel 2.8 ~ 12mm Objektiv
Linsenschnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht-Schalter System	IR-CUT
Minimale Beleuchtung	0,05 Lux @ Farbe, 0.01Lux B / W
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrast Verhältnis kann durch Anzeigen in IE-Browser eingestellt werden
Intelligentes Alarm	Bewegung Erfassungs, Videoverlust, Netzwerkkabel Abschaltung und IP-Adressenkonflikt
Speicherfunktion	Netzwerk Lagerung
Netzwerk-Protokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktions	Flash-Prävention, Doppelstrom, Herzschlag, Passwortschutz
Kommunikationsschnittstelle	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv
Macht	POE oder 12V 2A Netzteil Adapter
LED	36pcs LEDs
IR-Abstand	30m
IP-Grad	Innenbereich



● EXHIBITIONS

