FEATURES

Haupteigenschaften:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M Pixel-full optional Echtzeit, High Definition 1080p
• Das Follow-HD und CVBS Videostandard
• Festobjektiv 6mm (M12)
• Wasserdicht: IP66

• 75- 3 allgemeine Unterstützung im Rahmen der Koaxialkabel Übertragungs-Distanzen ohne Verlust von über 500M

• High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung
• Unterstützung OSD
• IC Übergang, um Tag und Nacht zu erreichen Betrachtungs

• 3. Generation tatsächlich eingeführten verwendeten IR-LEDs und hochauflösende Megapixel-Objektiv, die Kamera Farbwiederherstellung, Bildschärfe, und wurde als eine große Leistung Nachtsicht gekennzeichnet worden.

Anwendungen:
Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und andere Orte, die hochauflösenden Anforderungen gelten.

SPECS

Modell	MVT-AH74A	MVT-AH74B
Sensor	1/4 "CMOS Pixelplus 1,0 M / 720P OV9712 + NVP2431H	SONY238 + NVP2431H
SIGNAL	PAL / NTCS	
Video-Ausgang	HD-AHD / CVBS	
Wirkungsvolle Pixel	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)
Min.Illumination	0,05 Lux @ Farbe, 0.01Lux B / W	
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Video Frequency	1280 × 720 @ 50 fps;1280 × 720 @ 60 fps	1280 × 1024 bei 50 fps;1280 × 1024 bei 60 fps
Synchronisation	Interne	
Video-Ausgang	1-Kanal-BNC HDAHD / CVBS High Definition-Video-Ausgang	
BLC	fakultativ	
OSD	fakultativ	
AWB	Automatisch / manuell / Tag / Nacht	
Tag Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S / W-	
Getriebe-Abstand	Über 500 m über 75-3 Koaxialkabel	

Energieversorgung	DC 12V ± 10%
Arbeitsumfeld	-30 ° C ~ + 60 ° C / Weniger als 95% RH (keine Kondensation)
Energieverbrauch	4W MAX

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS