## FEATURES

1.Support P2P-Funktion; Leicht Überwachung über PC, iPhone und Andriod Mobiltelefon (Handy APP: Qmeye).
2.Support fern Wiedergabe des aufgezeichneten Video in NVR von PC und Handy
3.Die gleichen Client Software können verschiedene Arten Sicherheits-Kameras verwalten einschließlich IPC, AHD Kameras und FBAS-Kameras
4.Support Software-Update, Stützen Sie 20 Sprachen
5-Unterstützung ONVIF

## SPECS

| Modell | MVT-N6404 |
|---|---|
| Betrieb | Eingebettet Linux |
| Bildbearbeitungssteuer | Bild bearbeiten einstellbar, sowohl veränderbare und fixieren Strom optional |
| Doppelstrom | Kann in jeden Kanal eingestellt werden |
| Video-Standard | 1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS/S |
| Monitor-Bildqualität | 1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) |
| Bild dynamischen Erkennungs | Mehrere Erfassungsbereiche können Level 6 Empfindlichkeit installiert werden (IPC) |
| Bildwiedergabequalität | Echtzeit-2-Kanal-1080P Echtzeit oder 4-Kanal-720P / 960P 4ch synchrone Wiedergabe |
| Video-Modus | Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslöser Videomodus (Bedarf) IPC Trägerteil |
| Backup-Modus | U-Disk, CMS-Download |
| Betriebsmodus | Maus |
| lokal anmelden | admin und Kennwort |
| Aufnahme speichern | lokale Festplatte und Netzwerk- |

| | | |
|---|---|---|
| **Externe Schnittstelle** | **Video-Eingang** | 4 × (1920 × 1080) IP-Kamera |
| | **Video-Ausgang** | 1ch VGA + HDMI 1ch |
| | **Audioausgang** | 1ch RCA-Audioausgang |
| | **Netzwerkschnittstelle** | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv |
| | **USB-Port anschließen** | 2 x USB-Port anschließen |
| | **Drahtlose Schnittstelle** | Unterstützung externer USB-und 3G-Geräte |
| | **RJ45** | 1 PORT |
| | **Alarmeingang** | Kein Alarm |
| | **Alarmausgang** | Kein Alarm |
| **Festplatte** | **HDD-Anschluss** | 2SATA HDD-Anschluss |
| | **Maximale Kapazität** | Maximal 4 TB jedes SATA |
| **Handy-Überwachung** | | Android und Iphone |
| **Power** | | 12V /4EIN |
| **Arbeitstemperatur** | | -10℃~ +55℃ |
| **Arbeitsfeuchtigkeit** | | 10%-90% |
| **NVR Größe** | | 340 * 265 * 70mm |
| **Gewicht** | | 2 kg (ohne Festplatte) |

## PRODUCT PICTURE

### P2P-Funktion AV orteile:

* Kein stabiler IP-Adresse benötigt
* Kein DDNS Setup benötigt
* Keine Router-Setup erforderlich
* Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS