

FEATURES



1. support P2P-Funktion über IE, QMEYE CMS in PC und iPhone & amp; Andriod Handy.
- 2.QMEYE Software kann Rekord unterstützen das Video im Handy und Remote-Wiedergabe der aufgenommenen Video in DVR
- 3.One Client Software kann mutiple Sicherheitskameras verwalten
- 4.Support Weiche Update, Stützen Sie 20 Sprachen

SPECS



Modell	MVT-6004	
System	Hauptprozessor	Hisilicon
	Systemressourcen-	Pentaplex: Live-Aufnahme, Wiedergabe, Backup, Remote-Zugriff, PTZ-Steuerung, Mobilüberwachung
Video	Control Mode	Frontplatte, USB-Maus, IR-Fernbedienung, Tastatur, Netzwerk
	Eingangs Standard	4 x BNC, (1,0 Vss, 75Ω)
	Ausgabe	1 x BNC, (1,0 Vss, 75Ω), 1 x VGA
Audio-	Eingangs	4 x Cinch-
	Ausgabe	1 x BNC
Anzeige	Display Split	1/4
	Auflösung	VGA: 1280 * 1024, 1024 * 768, 800 * 600
	Tour-Anzeige	Unterstützung
	OSD	Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Bewegungserkennung, Aufzeichnung
Aufzeichnung	Video / Audio	H.264 / ADPCM
	Bildaauflösung	D1 (720 * 576/720 * 480), HD1 (720 * 288/720 * 240), CIF (352 * 288/352 * 240)
	Hauptstrom	D1: 120FPS
	Encoding-Stream	CIF: 60FPS
	Extra	
	Aufzeichnungsmodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
	Aufzeichnung Priorität	Handbuch & gt; Alarm & gt; Bewegungserkennung

Video Erkennung & Alarm	Trigger-Ereignisse	Aufnahme, PTZ Bewegung, Alarm, E-mail
	Bewegungserkennung	Zonen: 396(22 * 18), Empfindlichkeit: 1-5(Stufe 5 ist die höchste)
	Video-Loss-Alarm	Unterstützung
	Wiedergabekanal	4 IN / 1 OUT
Wiedergabe & Sicherungskopie	Wiedergabegeschwindigkeit	4CH
	Suchmodus	D1:60FPS; CIF: 120FPS
	Wiedergabefunktion	Zeit / Datum, Alarm, Bewegungserkennung Play, Pause, Stop, Vorspulen, Langsam vorwärts, Vollbild usw. Recording-Dateien können durch Ziehen mit der Fortschrittsbalken wieder betrachtet werden und weiter
	Backup-Modus	U-Disk / USB-HDD / USB-CD / DVD-RW / Netzwerk
Netzwerk	Physikalische Schnittstelle	RJ-45port (10 / 100M)
	Netzwerk-Funktion	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, E-mail, Alarm-Server, UPNP, DDNS, DNS-Bindung
	Fernbedienung	Monitor, PTZ-Steuerung, Wiedergabe, System-Einstellung, Dateien herunterladen, Log Informationen
	Handy	Support Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry etc.
Festplatte	Festplatte	1 SATA-Port, die Kapazität der einzelnen Festplatte MAX 2T
	Raumbesetzung	Audio: 14.4MB / H, Video: 56-900MB / H
	HDD-Management	Festplatten-Winterschlaftechnologie, HDD fehlerhafte Warnung, Datei Wiederherstellung
	USB	Zwei USB 2.0-Schnittstelle zum Anschluss von Maus, U-Scheibe, USB- Festplatte
Hilfs- Interface	RS485	PTZ-Steuerung
	Energieversorgung	12V / 3A
Umgebung	Arbeits Umgebung	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa
	Dimension	335 * 250 * 50mm (Produktgröße)
	Last	2,6 kg (W / O HDD)



P2P-Funktion AV orteile:


- * **Kein stabiler IP-Adresse benötigt**
- * **Kein DDNS Setup benötigt**
- * **Keine Router-Setup erforderlich**
- * **Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

