

Haupteigenschaften:

1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Nizza Bildqualität und günstigen Preis
3. weitgehend kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Advanced CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

Anwendung Places

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Modell	MVT-R58410	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
Bildsensor	1/4 "Farb-CMOS-	1/3 "Farb-CMOS-	1/3 "Farb-CMOS-	1/4 "Farb-CMOS-	1/3 "Farb-CMOS-	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
TV-System	PAL / NTSC						
Bildauflösung	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	720P	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Horizontale Auflösung	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Minimale Beleuchtungseinrichtung	Farbe Modell: 0,003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), S / W-Modell: 0,0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)					0.01Lux / F1.2	0.01Lux / F1.2
S / N (Signal Y)	> 58 dB					> 65 dB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Outdoor (1800 ° K~10.500 ° K) Indoor (4500 ° K~8.500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manuell / Off	
BLC	AM					AN AUS	
Gamma Einstellen	0,45						
Synchronisationssystem	Interne Synchronisation						
Video-Ausgang	1,0 Vss, 75Ω						
Spannung	DC12V (9V ~ 15V)						
Operating Enviroment	-20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH						

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

