

● FEATURES



- 1) Resolución HD 1080P
- 2) lente 2.8-12mm
- 3) ayuda Onvif, POE
- 4) Apoyo P2P (Plug jugar)
- 5) 30M de visión nocturna
- 6) Garantía 1 año
- 7) con el CE, certificados FCC, RoHS

● SPECS



Modelo	MVT-M2980
Tipo de sensor	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "sensor de Sony
Comprimir estándar	H.264 Perfil principal, MPEG4, MJPEG
Corriente Principal	1920 * 1080 @ 30fps
Velocidad de obturación	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
La compresión de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Píxeles 2.8 ~ 12mm lente
Lente Tipo de interfaz	(M12)
Interruptor Día y noche sistema	IR-CUT
Iluminación mínima	0.05Lux @ Color, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagen	Saturación, brillo, contraste relación se puede ajustar mediante la visualización en el navegador IE
Alarma inteligente	Movimiento detección, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red y la dirección IP de conflictos
Función de memoria	La red almacenamiento
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Flash prevención, corriente doble, latido del corazón, la protección de contraseña
Interfaz de comunicaciones	1 canal Puertos ethernet RJ45,10M / 100M adaptativamente
Poder	Adaptador Fuente de alimentación 2A POE o 12V
LED	36pcs leds
IR distancia	30m
IP Grado	uso en interiores



● EXHIBITIONS

