

● FEATURES



- 1-Pan 360 ° continuamente, inclinación de 90 ° de rotación, auto-flip, velocidad manual de: 0.2 ° ~ 300 ° / s, 128 presets (títulos se pueden establecer);
- 2-Tour se basa en los presets, velocidad & tiempo Parque de presets puede establecerse.
- 3.4 escaneo, escaneo de apoyo entre la izquierda límite y el límite de la derecha a una velocidad señalada.
- 4 empotrados-menú OSD, puede cambiar la información y parámetros de la cúpula a través del menú Función de acción
- 5-Park, puede preajustes automático de llamadas o de arranque gira, patrón y escanear después de inactividad de cúpula para un período de tiempo
- 6-Comunicación: RS485
- 7 empotrados en múltiples protocolos, como PELCO-D, PELCO-P etc.
- 8 empotrados-TVS ola a prueba, DC12V.IP66

● SPECS



| PTZ Especificaciones | |
|----------------------------|---|
| Manual velocidad | Pan(0.2 °~300 ° / s) |
| | Inclinación(0.2 °~180 ° / s) |
| Energía suministro | corriente continua 12V |
| Rotación | Pan continuamente 360 °, inclinación 0~90 ° con auto-flip |
| Velocidad Proporción | Como las largo de atención, a auto ajuste las velocidad |
| Programar | 128 programar, título poder ser editado |
| Auto-flip | Inclinación abajo 90 °, con auto-flip 180 ° |
| Escanear | 355 ° programable, 4 escanear |
| Patrón | 4 patrones, y cada grabar hora es no Menos que 180s |
| Excursión | 4 excursión, y velocidad & tiempo; parque hora de presets poder ser conjunto. |
| Romote controlador | RS485 |
| Baud la tasa (RS485) | 2400/4800/9600/19200 bps |
| CARNÉ DE IDENTIDAD alcance | 1 a 254 |
| Energía consumo | 6W |
| La temperatura | -10°C ~50°C/ -40°C ~60°C vía calentador & tiempo; Aficionados (Opcional) |
| Instalación | Pared instalación, techo instalación |
| Red peso | 1.8Kg |
| LEVA Especificaciones | |
| sensor | 1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H |
| | 1280 x 720 |
| ÓPTICA | Óptico x10, zoom F = 5.1mm ~ 51mm |
| Ángulo | Appr. 55.2 ° (Wide) a 3.2 ° (tele) |

| | |
|-------------------|--|
| Min. Iluminación | Color : 0.5 lux , BW : 0.1lux |
| S / N (Y señal) | 52dB |
| Blanco Equilibrar | Auto |
| ICR | Manual/Auto |
| DNR | Auto / Apagado / Bajo / Medio / Alto |
| HLC | Apagado / En |
| Defog | Apagado / En |
| Max Ganancia | Auto |
| IRIS | Auto |
| DAR LA VUELTA | Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionable |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

