FEATURES

Principales características:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M píxeles en tiempo real completo opcional, más alta resolución 1080P
• seguimiento de alta definición y estándar de vídeo CVBS
• 6 mm (M12) fija la lente
• Resistente al agua Rate: IP66

• La distancia de transmisión de apoyo por encima de 500M al mando del general 75- 3 cable coaxial sin pérdida

• Conexión de alta velocidad, larga distancia, transmisión en tiempo real
• Menú OSD apoyo
• con la conmutación de ICR, para lograr la vigilancia día y noche

• Se utiliza realmente importada tercera generación de LEDs IR y megapíxeles lente de alta definición, estas cámaras se han destacado como un gran rendimiento en la restauración del color, definición de imagen y visión nocturna.

Lugares de aplicación:
Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

SPECS

Modelo	MVT-AH30A	MVT-AH30N
Sensor	1/4 "CMOS PixelPlus 1,0 M / 720P OV9712	1/4 "CMOS PixelPlus 1,0 M / 720P AR0141
SEÑAL	PAL / NTCS	
Salida de vídeo	HD-AHD / CVBS	
Píxeles efectivos	1,280 (H) * 720 (V)	1,280 (H) * 720 (V)
Min. Iluminación	0.01Lux F1.2	
Obturador	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Sincronización	Interno	

Salida de vídeo	Salida de vídeo de alta definición BNC HDAHD / CVBS de 1 canal
BLC	opcional
OSD	opcional
AWB	Automática / manual / día / noche
Día Noche	Auto (ICR) / Color / B / W
Distancia de transmisión	Más de 500 metros a través de 75-3 de cable coaxial
Fuente de alimentación	DC 12V ± 10%
Ambiente de trabajo	30 ° C ~ + 60 ° C / Menos de 95% de humedad relativa (sin condensación)
Consumo de energía	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS