

## IK10 720P AHD vandalismo cámara domo IR a prueba (MVT-AH26A)

### ● FEATURES



#### Principales características:

- \* Cámaras 1 MP / 1.3 MP / 2MP AHD avilable
- \* AHD-CVI-TVI-CVBS 4-en-1 Cámaradisponible
- \* Menú OSD opcional (función D-WDR, BLCetc)
- \* Se puede utilizar como cámara CVBS con el botón interruptor de conexión
- \* 500m transmiten por cable Coaxible
- \* Soporte Balun transferir

#### Lugares del uso:

Aplicar para reemplazar el antiguo sistema analógico y nuevos proyectos en las financieras, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de requerimiento de alta definición.

### ● SPECS



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modelo                   | MVT-AH26A   |
| Sensor                   | OV9712 + NVP2431H   |
| SEÑAL                    | PAL / NTCS  |
| Salida de vídeo          | HD-AHD / CVBS   |
| Píxeles efectivos        | 1280 (H) * 720 (V)  |
| Min. Iluminación         | 0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W                              |
| Obturador                | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s                                       |
| Frecuencia de vídeo      | 1280 × 1024 a 50 fps; 1280 × 1024 a 60 fps                  |
| Sincronización           | Interno   |
| Salida de vídeo          | 1 canal BNC HDAHD / CVBS de vídeo de alta definición salida |
| BLC                      | opcional  |
| OSD                      | opcional  |
| AWB                      | / Manual / día / noche automática                           |
| Día Noche                | Auto (ICR) / color / B / W                                  |
| Distancia de transmisión | Más de 500 metros a través de 75-3 coaxial cable            |
| Fuente de alimentación   | DC 12V ± 10%  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ambiente de trabajo   | 30 ° C ~ + 60 ° C / Menos de 95% de humedad relativa (sin condensación) |
| El consumo de energía | 4W MAX  |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM





Metal Housing

30 pcs Leds  
IR Distance 30m



Vandalproof

M TEAM

Informe de ensayo IK10:

# 1. TEST SUMMARY



Table 1 Test overview

| Test Items | Specimen status           | Serial/Specimen No. | Test conclusion | Processed date |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| IK10 test  | Unpackaged, non-operating | 1#                  | Pass            | Mar.04,2016    |

## APPENDIX A PHOTO

| No. | Depiction  | Photo | No. | Depiction   | Photo |
|-----|--|-------|-----|---|-------|
| 1   | Inspection before test   |       | 4   | IK10 test (1 impact on left)                                  |       |
| 2   | Impact position (3 impacts on center, 1 impact on left, 1 impact on right) |       | 5   | IK10 test (1 impact on right)                                 |       |
| 3   | IK10 test (3 impacts on center)  |       | 6   | Inspection after test (the operation of the camera is normal) |       |

## EXHIBITIONS



Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para **Contáctenos**.  
 Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.  
 Recepción para visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demostraciones de

vídeo, catálogo de productos CCTV descargar y leer artículos técnicos.