

## Baja iluminación H.265 1080P 2MP POE Cámara IP Starlight al aire libre MVT-M1880S

# H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light Low light Daytime

B/W Mode Color Mode Clear Color Mode

### FEATURES



- \* Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 más Sony CMOS IMX291, resolución hasta 1080P / 2MP
- \* Muy buen rendimiento en entornos con poca luz, poca iluminación por debajo de 0.001Lux
- \* Formato de compresión H.265
- \* Lente varifocal 3MP 2.8-12mm, 35m distancia IR

### Cámara IP Starlight VS Cámara común en entornos con poca luz.



Si desea ver la calidad de imagen real de la cámara ip starlight, compruebe a continuación la grabación de video.

Tenga en cuenta: por favor configure la calidad de imagen del reproductor a 1080p cuando mire el video.



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



### Adjustable Bracket



### Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection



● SPECS

MTEAM

<b>Modelo</b>	<b>MVT-M1880S</b>
Tipo de sensor	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (baja iluminación)
DSP	Hi3516CV300
Formato de compresión	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Resolución	1080P 1920 * 1080
Velocidad de obturación	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Compresión de video	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Lente Megapixel HD 2.8 ~ 12mm (M12)
Tipo de interfaz de lente	(M12)
Sistema de cambio de día y noche	IR-CUT
Compresión de audio	ADPCM
WDR	Soporte DWDR
Iluminación mínima	0.001Lux
Configuración de imagen	La relación de saturación, brillo y contraste se puede ajustar por CMS y Navegador IE
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida de video, desconexión del cable de red e IP conflicto de direcciones
Función de memoria	Almacenamiento de red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Prevención de flash, doble flujo, latido del corazón, protección con contraseña
Interface de comunicación	Puertos ethernet de 1ch RJ45,10M / 100M de forma adaptable
LED	42pcs IR leds

Distancia IR	35m
ONVIF	Soporte ONVIF 2.4
Poder	Adaptador de corriente DC 12V / 1A o hacer POE en la extensión Cable de video
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: Caja de marca MVTEAM o caja neural o especificada por cliente.

▼ Shipping
M'TEAM










Envío: En función de sus demandas para elegir el la mejor forma de envío.

**Contáctenos:**

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).  
 Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.  
 Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demostraciones de video, descargar el catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV