

● FEATURES



Pan 360 ° continuamente, inclinación 90 ° de rotación, auto-flip, manual de velocidad: 0.2 ° ~ 300 ° / s.
Built-in new Array LEDs IR hasta 40 m, diseño de corriente constante
128 presets (títulos se pueden establecer);
Tour se basa en los presets, velocidad & tiempo Parque de presets puede establecerse.
4 de escaneo, escaneo de apoyo entre la izquierda límite y el límite de la derecha a una velocidad señalada.
Incorporado en el menú OSD, puede cambiar la información y parámetros de la cúpula a través del menú
Función de acción Park, puede preajustes automático de llamadas o de arranque gira, patrón y escanear después de inactividad de cúpula para un período de tiempo
Comunicación: RS485
Construido en múltiples protocolos, como PELCO-D, PELCO-P etc.
Construido en TVS ola, a prueba de DC12V; IP66

● SPECS



PTZ Especificaciones	
Manual velocidad	Pan(0.2 °~300 ° / s)
	Inclinación(0.2 °~180 ° / s)
Energía suministro	corriente continua 12V
Rotación	Pan continuamente 360 °, inclinación 0~90 ° con auto-flip
Velocidad Proporción	Como las largo de atención, a auto ajuste las velocidad
Programar	128 programar, título poder ser editado
Auto-flip	Inclinación abajo 90 °, con auto-flip 180 °
Escanear	355 ° programable, 4 escanear
Patrón	4 patrones, y cada grabar hora es no Menos que 180s
Excursión	4 excursión, y velocidad &perio; parque hora de presets poder ser conjunto.
Romote controlador	RS485
Baud la tasa (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
CARNÉ DE IDENTIDAD alcance	1 a 254
Energía consumo	6W
La temperatura	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C vía calentador &perio; Aficionados (Opcional)
Instalación	Pared instalación, techo instalación
Red peso	1.8Kg
CAM Especificaciones	

Sensor	1/3 " Sony 322 CMOS Sensor + SONY4191 Proveedor de servicios Internet 1920 * 1080
ÓPTICA	Óptico x10, zoom F = 5.1mm ~ 51mm
Ángulo	Appr. 55.2 ° (Wide) a 3.2 ° (tele)
Min. Iluminación	Color : 0.5 lux , BW : 0.1lux
S / N (Y señal)	52dB
Blanco Equilibrar	Auto
ICR	Manual/Auto
DNR	Auto / Apagado / Bajo / Medio / Alto
HLC	Apagado / En
Max Ganancia	Auto
IRIS	Auto
DAR LA VUELTA	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionable

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Para más información sobre AHD Productos Bienvenido a visitar PF