

Cámara de seguridad del CCTV de la luz baja de la cámara IP del POE IP al aire libre de 6m m MVT-M1780S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES

MVTEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 más Sony CMOS IMX291, resolución hasta 1080P / 2MP
- * Muy buen rendimiento en entornos con poca luz, poca iluminación por debajo de 0.001Lux
- * Formato de compresión H.265
- * Lente de 3MP 6mm (M12), distancia IR de 30m

Cámara IP Starlight VS Cámara común en entornos con poca luz.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds. The top row shows a 'Common Camera' feed on the left, which is very dark and blurry, and a 'Starlight IP Camera' feed on the right, which is clear and shows a person sitting at a table with flags. The bottom row shows the same two feeds, with the 'Starlight IP Camera' feed being significantly brighter and clearer than the 'Common Camera' feed.

Si desea ver la calidad de imagen real de la cámara ip starlight, compruebe a continuación la grabación de video.

Tenga en cuenta: por favor configure la calidad de imagen del reproductor a 1080p cuando mire el video.



▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Modelo	MVT-M1780S
Tipo de sensor	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (baja iluminación)
DSP	Hi3516CV300
Formato de compresión	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Resolución	1080P 1920 * 1080
Velocidad de obturación	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Compresión de video	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Lente Megapixel HD 6mm
Tipo de interfaz de lente	(M12)
Sistema de cambio de día y noche	IR-CUT
Compresión de audio	ADPCM
WDR	Soporte DWDR
Iluminación mínima	0.001Lux
Configuración de imagen	La relación de saturación, brillo y contraste se puede ajustar por CMS y Navegador IE
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida de video, desconexión del cable de red e IP conflicto de direcciones
Función de memoria	Almacenamiento de red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Prevención de flash, doble flujo, latido del corazón, protección con contraseña
Interface de comunicación	Puertos ethernet de 1ch RJ45,10M / 100M de forma adaptable
LED	42pcs IR leds
Distancia IR	35m
ONVIF	Soporte ONVIF 2.4
Poder	Adaptador de corriente DC 12V / 1A o hacer POE en la extensión Cable de video
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: Caja de marca MVTEAM o caja neural o especificada por cliente.



Envío: En función de sus demandas para elegir el la mejor forma de envío.

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a **Contáctenos**.

Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver demostraciones de video, descargar el catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV