Tester probador híbrido AHD AHD CCTV portátil cámara (AHT43)

FEATURES

* TFT de 4.3 "- pantalla LCD de alta definición

* Resolución: 480 * 272

* Menú OSD multilingüe
* El / contraste / saturación de color brillo de la pantalla es ajustable
* Salida de alimentación: DC 12V / 1A para las cámaras AHD; DC 5V / 1A para la iluminación LED y el teléfono móvil
* Construido en una batería de iones de litio 2600MAH
* Funciones: prueba de vídeo analógico, prueba de cable de red, iluminación LED de emergencia, AHD prueba basada en cable coaxial, controlar las cámaras PTZ

* Prueba 1080P / 720P AHD Cámaras

prueba de vídeo	
Sistema de vídeo	NTSC / PAL reconoce automáticamente
nivel de vídeo	1Vpp
Pantalla de visualización	4.3 pulgadas LCD con resolución de 480 * 272, color de 64K
ajuste de la pantalla	el brillo de pantalla, contraste, saturación de color ajustable, luz de fondo ajustable aptitud brigh
de entrada / salida de vídeo	1 canal de vídeo BNC EN
Prueba AHD HD	
Formato de señal SD	NTSC, PAL
señal de vídeo de alta definición	HD AHD
Resolución	D1, 720P, 960P, 1080P
Nivel de señal	1Vpp
potencia de salida de 12 V	
La potencia de salida	potencia de salida temporal 12V 1A DC
	USBX1 salida 5V1A
prueba de audio	
prueba de audio	señal de audio de entrada, y jugó en el altavoz interno
Fuente de alimentación	

Fuente de alimentación externa	DC 5V (2A)
Bateria cargada	Construido en una batería de polímero de litio de 3,7 V, 2600mAh de capacidad
Cargar	El tiempo de carga de tiempo de 3-4 horas de energía de la batería de 8 horas
características de ahorro de energía	Bajo consumo de energía, la alimentación automática, visualización en tiempo real del nivel de la batería
Ajustes del sistema	
Ajustes de idioma	Chino, Inglés seleccionable por el usuario
Apagado automático	Desactivar / 5-60 minutos
Comprobación del cableado	
prueba de cable	Prueba de cualquier cable de pantalla de dos o más hilos para conectar la secuencia y el número remoto
Luz LED	1 * de luz LED 35mil
medio ambiente y las especificaciones de trabajo	
--- -20ºC + 70ºC	
30% -90% de humedad relativa	

Imágenes

AHD TESTER

Buttons and Interfaces

Package

Accessories

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS