

● FEATURES



- 1) extérieur IP66, mini 4 "caméra malheur de vitesse, Pan en continu 360 ° rotation, inclinaison de 90 °, une rotation avec auto-flip, vitesse horizontale (0,1 ° ~ 300 ° / s), la vitesse verticale (0,1 ° ~ 180 ° / s)
- 2) le fonctionnement intégré 10X moduel intégrée automatique, plus pratique et flexible
- 3) 128 presets, 4 tours, 4 scan, 4 modèles, la fonction d'horloge 8 zones programmables avec le titre modifiable, la précision prédéfinie 0,01 ° degré
- 4) en temps réel, affichage de la température, à basse température fonction protégée
- 5) Soutenir la zone de masquage de la vie privée, 3D-NR
- 6) la conception Lightningproof, fournir subtile protection contre la foudre
- 7) 1/3 pouces, Sony CMOS 222 2MP / 1080P zoom optique 10x ICR

● SPECS



PTZ Caractéristiques	
Manuel la rapidité	La poêle(0,2 °~300 ° / s)
	Inclinaison(0,2 °~180 ° / s)
Puissance la fourniture	DC 12V
Rotation	La poêle en continu 360 °, inclinaison 0~90 ° avec auto-flip
La rapidité Proportion	Comme la longueur de concentrer, à ajustement automatique la la rapidité
Preset	128 préréglé, Titre pouvoir être édité
Auto-flip	Inclinaison en bas 90 °, avec auto-flip 180 °
Balayage	355 ° programmable, 4 balayage
Modèle	4 modèles, et chaque enregistrement temps est ne pas Moins que 180s
Tour	4 tour, et la rapidité & amp; parc temps de presets pouvoir être ensemble.
Romote contrôle	RS485
Baud taux (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID gamme	1-254
Puissance consommation	6W

Température	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C passant par chauffage & amp; Ventilateurs (Optionnel)
Installation	mur installation, plafond installation
Net poids	1,8 kg
CAM Caractéristiques	
Capteur	1/3 " Sony 322 CMOS Sensor + SONY4191 ISP
	1920 * 1080
OPTIQUE	Optique x10, Zoom F = 5.1mm ~ 51mm
Angle	Env. 55,2 ° (Wide) à 3.2 ° (télé)
Min. Éclairage	Couleur : 0,5 lux , BW : 0.1Lux
S / N (Y signal)	52dB
blanc Équilibre	Auto
ICR	Manuel/Auto
DNR	Auto / De / Faible / Milieu / Haut
HLC	De / Sur
Max Gain	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Sélectionnable

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

