

360 degrés Fisheye caméras de surveillance Starlight panoramiques MVT-M6080S

● FEATURES

MVTEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, résolution jusqu'à 1080P / 2MP
- * Super bonne performance dans l'environnement de faible luminosité, faible éclairage sous 0.001Lux
- * H.265 format de compression
- * Objectif 5M Pixels 1.7mm (M12), distance IR 15m

Caméra IP Starlight VS Caméra commune dans un environnement de faible éclairage.



XVR Common Camera →

Starlight IP Camera →

Si vous voulez voir la qualité d'image réelle de la caméra ip starlight, s'il vous plaît vérifier ci-dessous enregistrement vidéo.

Chaleureusement remarqué: s'il vous plaît ne configurer la qualité d'image du lecteur à 1080p lorsque vous regardez la vidéo.



M'TEAM



MYTEAM



**● SPECS**

Modèle	MVT-M6080S
Type de capteur	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (Faible éclairage)
DSP	Hi3516CV300
Format de compression	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Résolution	1080 P 1920 * 1080
Vitesse d'obturation	1/50 (1/60) ~ 1/100 000 s
Compression de vidéo	32Kbps ~ 16Mbps
Lentille	Objectif de 5M Pixels 1.7mm (M12)
Type d'interface de l'objectif	(M12)

Système de commutation jour et nuit	IR-CUT
Compression audio	ADPCM
WDR	Support DWDR
Éclairage minimum	0.001Lux
Réglage de l'image	Saturation, luminosité, taux de contraste peuvent être ajustés par CMS et Navigateur IE
Alarme intelligente	Détection de mouvement, perte de vidéo, déconnexion de câble réseau et IP conflit d'adresse
Fonction de mémoire	Stockage réseau
Protocole réseau	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Fonction générale	Flash-prévention, double flux, pulsation, protection par mot de passe
Interface de Communication	Ports Ethernet 1ch RJ45,10M / 100M adaptatifs
LED	3pcs LED Array
Distance IR	15m
ONVIF	Soutenir ONVIF 2.4
Puissance	Adaptateur d'alimentation DC 12V / 1A ou faire POE sur le câble vidéo d'extension
Température de fonctionnement	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquet: Boîte de marque de MVTEAM ou boîte de Netural ou spécifiée par client.

▼ Shipping
M'TEAM










Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à **Contactez nous**.

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com pour voir les démos vidéo, télécharger le catalogue de produits et lire les articles techniques de CCTV