FEATURES

M'TEAM

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique

2. Belle qualité d'image et le prix pas cher

3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous

4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application
Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

SPECS

M'TEAM

Modèle	MVT-R1141O	MVT-R1141N	MVT-R1151E
Active Pixel	P: 720 (H) x 576 (V) N: 720 (H) x 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Résolution	600TVL	900TVL	700TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC		Interne	
Capteur	PC7030	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Illumination minimum	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama ajuster	0,45	0,45	0,45
Électrique Obturateur	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	48dB (min) (AGC fermé)	48dB (min) (AGC fermé)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK /

AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	-	OUI
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	-	Auto, en couleur, B / W, Ext1, Ext2
Mouvement Détection	-	-	4 zones en option
Langue	-	-	8 sortes
Puissance Dissipation	50mA	50mA	80mA
Entrée de puissance	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Opération Température	Température -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidité moins de 85% d'humidité relative	Température -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidité moins de 85% d'humidité relative	Température -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidité moins de 85% d'humidité relative

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS