

### Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play


Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

### Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D2941N	MVT-D2951A
Active Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Résolution	800TVL	800TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC	Interne	Interne
Capteur	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Illumination minimum	0.01Lux	0.05Lux
Gama ajuster	0,45	0,45
Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 /	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 /
Obturbateur	60s-1 / 100000s	60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR

		ATW / PUSH / USER1 /
AWB	AUTO	UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK /
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	OUI
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Low / Midlow / Mid / Midhigh / Haute
HLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	Auto, Couleur, Ext
Mouvement Détection	-	4 zones en option
Langue	-	8 sortes
Puissance Dissipation	50mA	120mA
Entrée de puissance	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Opération Température	Température -10 °C ~ 60 °C, Humidité moins de 85% d'humidité relative	Température -10 °C ~ 60 °C, Humidité moins de 85% d'humidité relative



● EXHIBITIONS

