

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Modèle | MVT-D4341S |
| Active Pixel | 1296 * 1041 |
| Résolution | 1000TVL |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p signal composite (75 ohms) |
| SYNC | Interne |
| Capteur | IMX138 |
| Illumination minimum | 0.01Lux |
| Gama ajuster | 0,45 |
| Électrique | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s |
| Obturbateur | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| S / N Ratio | 48dB (min) (AGC fermé) |
| DNR | 2D-DNR |
| AWB | AUTO |
| AGC | |
| BLC | ALLUMÉ ÉTEINT |
| OSD | OUI |
| D-WDR | - |
| SWDR | - |

| | |
|--------------------------|--|
| HLC | - |
| D-Zoom | Niveau 5 |
| IR-Smart | - |
| Jour Nuit | Auto, Ext |
| Mouvement Détection | 4 zones en option |
| Langue | Chinese & amp; English |
| Puissance Dissipation | 85mA |
| Entrée de puissance | DC12V ± 1V |
| Opération Température | Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

