

● FEATURES



1. caméra de sécurité économique
2. Bonne qualité d'image et le prix pas cher
3. Largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play
5. avancée logiciel CMS soutenir 3G vue à distance

● SPECS



Modèle	MVT-R73410	MVT-R7341F	MVT-R7341Z	MVT-R7341E	MVT-R7341A	MVT-R7351E	MVT-R7351F
Capteur d'image	1/4 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/4 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Système de télévision	PAL / NTSC						
Résolution de l'image	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Résolution horizontale	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Illuminateur minimum	Modèle de couleur: 0,003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modèle: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N (signal Y)	> 58dB					> 65dB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Extérieur (1800 ° K~10500 ° K) intérieure (4500 ° K~8500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manuel / Off	
BLC	SUR					ALLUMÉ ÉTEINT	
Réglage Gamma	0,45						
Système de synchronisation	Synchronisation Interne						
Sortie vidéo	1.0Vp-p, 75Ω						
Tension	DC12V (9V ~ 15V)						
Environnement exploitation	-20° C~ 60° C / 10% RH ~ 95%						



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Pour plus d'informations Analog Produits invités à visiter [FAQ](#)