

Caractéristiques principales:

- 1,0 M / 1,3 / 2,0 M pixel en temps réel en option complète, la plus haute résolution 1080P
- HD de suivi et CVBS standard vidéo
- 6mm (M12) fixe l'objectif
- Taux Etanche: IP66
- distance de transmission de support au-dessus 500M sous le général 75- 3 câble coaxial sans perte
- haute vitesse, longue distance, la transmission en temps réel
- menu OSD de soutien
- avec ICR commutation, pour atteindre surveillance jour et nuit
- Utilisé véritablement importés 3e génération LED IR et mégapixels lentille haute définition, ces caméras ont été présenté comme une grande performance dans la restauration des couleurs, définition de l'image et de la vision de nuit.

Lieux d'application:

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

| Modèle | MVT-AH20A | MVT-AH20N | MVT-AH20E | MVT-AH20T | MVT-AH20B | MVT-AH20P |
|-------------------|---|--|--|--|---|--|
| Capteur | 1/4 "CMOS Pixelplus 1,0 / 720P OV9712 | 1/4 "CMOS Pixelplus 1,0 / 720P AR0141 | 1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P AR0131 | 1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P AR0130 | 1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P SONY225 | 1/3 "CMOS Pixelplus 2.0M / 1080P SON322 |
| SIGNAL | PAL / NTCS | | | | | |
| Sortie vidéo | HD-AHD / CVBS | | | | | |
| Efficace Pixels | 1280 (H) * 720 (V) | 1280 (H) * 720 (V) | 1280 (H) * 1024 (V) | 1280 (H) * 1024 (V) | 1280 (H) * 1024 (V) | 1920 (H) * 1080 (V) |
| Min. Eclairage | 0.01Lux F1.2 | | | | | |
| Obturateur | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s | | | | | |
| Synchronisation | Interne | | | | | |
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC HDAHD / CVBS 1 canal | | | | | |
| BLC | optionnel | | | | | |
| OSD | optionnel | | | | | |
| AWB | Automatique / manuel / jour / nuit | | | | | |
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / B / W | | | | | |
| Transmission | Plus de 500m via 75-3 câble coaxial | | | | | |
| Distance | | | | | | |
| Source de courant | DC 12V ± 10% | | | | | |
| De travail Milieu | 30 ° C à + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation) | | | | | |

| | |
|--------------|--------|
| Puissance | 4W MAX |
| Consommation | |

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



Blue color



White color



* Mini Style

* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m



firm bracket, angle adjustable

M TEAM

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

