

Fotocamera IP Starvis IP Starlight MVT-M1480S da 2 m

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001 Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES

MVT TEAM

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, risoluzione fino a 1080P / 2MP
- * Prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione, illuminazione ridotta a 0,001Lux
- * Formato di compressione H.265
- * Obiettivo HD 6mm (M12), distanza IR 30m

Telecamera IP Starlight VS Telecamera comune in condizioni di scarsa illuminazione.



The image shows a comparison between two camera types in a dimly lit room. The top row shows the 'XVR Common Camera' on the left, which displays a very dark and grainy image of a conference table. An arrow points from this camera to a slightly brighter but still dark image of the same room. The bottom row shows the 'Starlight IP Camera' on the left, which displays a clear, bright image of the same conference table. An arrow points from this camera to a very clear and bright image of the same room. The bottom right image includes the text 'starlight ipc imx291'.

Se si desidera visualizzare la qualità dell'immagine reale della telecamera ip Starlight, controllare sotto la registrazione video.

Osserva caldamente: ti preghiamo di impostare la qualità dell'immagine del lettore a 1080p quando guardi

il video.



▼ Side View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM



▼ Back View

M' TEAM



Modello	MVT-M1480S
Tipo di sensore	SONY CMOS IMX291 1 / 2,8 (illuminazione ridotta)
DSP	Hi3516CV300
Formato di compressione	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Risoluzione	1080P 1920 * 1080
Velocità dell'otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
lente	Obiettivo Megapixel HD 2.8 ~ 12mm
Tipo di interfaccia lente	(M12)
Sistema di commutazione giorno e notte	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
WDR	Supporto DWDR
Illuminazione minima	0.001Lux
Impostazione dell'immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto possono essere regolati da CMS e Browser IE
Allarme intelligente	Rilevazione del movimento, perdita di video, disconnessione del cavo di rete e IP affrontare il conflitto
Funzione di memoria	Archiviazione di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Prevenzione flash, doppio flusso, heartbeat, protezione con password
Interfaccia di comunicazione	Porte Ethernet RJ45,10M / 100M adattate in modo adattivo
GUIDATO	Matrice principale 2pcs
Distanza IR	30m
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4
Energia	Alimentatore CC 12V / 1A o fare POE sul cavo video di estensione
Temperatura di esercizio	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola del marchio MVTEAM o scatola Netural o specificata da cliente.



Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto **Contattaci**.

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com per visualizzare demo video, scaricare il catalogo prodotti e leggere gli articoli tecnici CCTV