

● FEATURES



- 1) 1080P Risoluzione HD
- 2) Obiettivo 2.8-12mm
- 3) supporto Onvif, POE
- 4) Sostegno P2P (spina a giocare)
- 5) 30M visione notturna
- 6) Garanzia 1 anno
- 7) con CE, certificati FCC, RoHS

● SPECS



Modello	MVT-M2780
Tipo di sensore	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "sensore Sony
Comprimere norma	H.264 Profilo principale, MPEG4, MJPEG
Principale stream	1920 * 1080 @ 30fps
Velocità otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixel 2.8 ~ 12 millimetri Lens
Obiettivo Tipo interfaccia	(M12)
Interruttore Giorno e notte sistema	IR-CUT
Illuminazione minima	0.05Lux @ Colori, 0.01Lux B / N
Impostazione Immagine	Saturazione, luminosità, contrasto rapporto può essere regolata la visualizzazione in browser IE
Allarme intelligente	Mozione rilevazione, perdita video, cavo di rete di disconnessione, e l'indirizzo IP di conflitto
Funzione di memoria	Rete Conservazione
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, il protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione Generale	Flash-prevenzione, flusso doppio, battito cardiaco, la protezione con password
Interfaccia di comunicazione	1ch RJ45,10M / 100M porte ethernet in modo adattivo
Energia	2A adattatore di alimentazione PoE o 12V
LED	36pcs led
Distanza di IR	30m
Grado del IP	uso interno



● EXHIBITIONS

