FEATURES

1) la risoluzione HD 720p
2) 3M pixel 8 mm Lens(CS)
3) supporto POE
4) supporto P2P (spina per giocare)
5) visione notturna 35 M
6) 1 anno di garanzia
7) con CE, FCC, RoHS certificati

SPECS

Modello	MVT-M3020
Tipo di sensore	Hi3518C + OV9712, sensore CMOS 1/4"
Standard di compressione	H. 264 Main profile, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1280*720@30fps
Velocità dell'otturatore	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M pixel 8 millimetri lente
Tipo di interfaccia di lente	(M12)
Giorno e notte interruttore sistema	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
Illuminazione minima	0,05 lux @Color, 0,01 Lux b/n
Impostazione immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato dal browser IE e CMS
Allarme intelligente	Rilevazione di movimento, perdita video, scollegamento del cavo di rete e conflitto di indirizzi IP
Funzione di memoria	Storage di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Flash-prevenzione, doppio flusso, battito cardiaco, la protezione con password
Interfaccia di comunicazione	1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo
LED	42pcs LED
Distanza di IR	35m
Grado del IP	IP66

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS