

## ● FEATURES



- 1) esterno IP66, mini 4.2 "macchina fotografica destino velocità, Pan continuamente 360 ° rotazione, inclinazione di 90 °, rotazione con auto-flip, velocità orizzontale (0.1 ° ~ 300 ° / s), velocità verticale (0.1 ° ~ 180 ° / s )
- 2) Built-in 10 volte moduel integrato automatica, funzionamento più conveniente e flessibile
- 3) 128 preset, 4 Tour, 4 scansione, 4 modelli, funzione orologio 8 zone programmabili con il titolo modificabile, precisione preset laurea 0.01 °
- 4) in tempo reale, visualizzazione della temperatura, bassa temperatura funzione protetta
- 5) Sostenere la privacy della zona di mascheramento, 3D-NR
- 6) Il disegno Lightningproof, fornire sottile gamma Fulmine ProtectionIndoor, IR: da 35 a 40 m, controllo corrente costante, interruttore sincrono

## ● SPECS



Modello numero:	Tutto in uno Macchina fotografica	Specificazione
MVT-MO502	1/3 di pollice, Sony Effio-E 10x del CCD 700TVL, n ICR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coperta, campo di IR: da 35 a 40 m, controllo corrente costante, interruttore sincrono</li> <li>• coperta mini 4.2 "macchina fotografica destino velocità, Pan continuamente ruotare a 360 °, inclinazione di 90 °, rotazione con auto-flip, velocità orizzontale (0.1 ° ~ 300 ° / s), Velocità verticale (0.1 ° ~ 180 ° / s) •</li> </ul>
MVT-MO503	1/3 di pollice, CMOS 10x 600TVL, con ICR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento integrato 10X moduel automatico integrato, più conveniente e flessibile</li> <li>• 128 preset, 4 Tour, 4 scansione, 4 modelli, funzione orologio 8 zone programmabili con modificabile titolo, precisione preset laurea 0.01 °</li> </ul>
MVT-MO504	1/3 ", COMS 1099,700TVL, obiettivo di 6mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in tempo reale, visualizzazione della temperatura, bassa temperatura funzione protetta</li> <li>• Privacy Zone di mascheramento di sostegno, 3D-NR</li> <li>• Design Lightningproof, forniscono protezione contro i fulmini sottile</li> </ul>



● EXHIBITIONS

