FEATURES

1) Risoluzione HD 720P
2) obiettivo di 6mm
3) supporto Onvif, POE
4) Sostegno P2P (spina a giocare)
5) 30M visione notturna
6) Garanzia 1 anno
7) con CE, certificati FCC, RoHS

SPECS

Modello	MVT-M1120
Tipo di sensore	Hi3518E + OV9712,1 / 3 sensore CMOS "
Comprimere norma	H.264 profilo principale, MPEG4, MJPEG
Principale stream	720P@ 25fps
Velocità otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixel dell'obiettivo 6mm
Obiettivo Tipo interfaccia	(M12)
Sistema di giorno e di notte interruttore	IR-CUT
Compressione Audio	ADPCM
Illuminazione minima	0.05Lux @ colori, 0.01Lux B / N
Impostazione Immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato da CMS e browser IE
Allarme intelligente	Il rilevamento del movimento, perdita video, cavo di rete di disconnessione, e l'indirizzo IP di conflitto
Funzione di memoria	Storage di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, il protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione Generale	Flash-prevenzione, doppio flusso, il battito cardiaco, la protezione con password
Interfaccia di comunicazione	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo
LED	36pcs led

Distanza di IR	30m
Grado del IP	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS