

## Telecamera di sicurezza CCTV per esterni a bassa luce con telecamera IP POE MVT-M1780S

### H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265



No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

### FEATURES

MVTEAM

- \* Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, risoluzione fino a 1080P / 2MP
- \* Prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione, illuminazione ridotta a 0,001Lux
- \* Formato di compressione H.265
- \* Obiettivo 3MP 6mm (M12), distanza IR 30m

### Telecamera IP Starlight VS Telecamera comune in condizioni di scarsa illuminazione.



XVR Common Camera

Starlight IP Camera

Se si desidera visualizzare la qualità dell'immagine reale della telecamera ip Starlight, controllare sotto la registrazione video.

Osserva caldamente: ti preghiamo di impostare la qualità dell'immagine del lettore a 1080p quando guardi il video.



▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Modello	MVT-M1780S
Tipo di sensore	SONY CMOS IMX291 1 / 2,8 (illuminazione ridotta)
DSP	Hi3516CV300
Formato di compressione	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Risoluzione	1080P 1920 * 1080
Velocità dell'otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
lente	Obiettivo HD 6mm Megapixel
Tipo di interfaccia lente	(M12)
Sistema di commutazione giorno e notte	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
WDR	Supporto DWDR
Illuminazione minima	0.001Lux
Impostazione dell'immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto possono essere regolati da CMS e Browser IE
Allarme intelligente	Rilevazione del movimento, perdita di video, disconnessione del cavo di rete e IP affrontare il conflitto
Funzione di memoria	Archiviazione di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Prevenzione flash, doppio flusso, heartbeat, protezione con password
Interfaccia di comunicazione	Porte Ethernet RJ45,10M / 100M adattate in modo adattivo
GUIDATO	Led IR 42pcs
Distanza IR	35m
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4
Energia	Alimentatore CC 12V / 1A o fare POE sul cavo video di estensione
Temperatura di esercizio	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola del marchio MVTEAM o scatola Netural o specificata da cliente.



Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

### Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto **Contattaci**.

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) per visualizzare demo video, scaricare il catalogo prodotti e leggere gli articoli tecnici CCTV