FEATURES

M'TEAM

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5.Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

SPECS

M'TEAM

Modello	MVT-R5841O	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
Sensore di immagine	CMOS a colori 1/4 "	CMOS a colori 1/3 "	CMOS a colori 1/3 "	CMOS a colori 1/4 "	CMOS a colori 1/3 "	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Sistema TV	PAL / NTSC						
Risoluzione immagine	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),	720P	PAL: 976 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)		NTSC: 976 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Risoluzione orizzontale	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Illuminatore minima	Modello di colore: 0.003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), B / N Modello: 0.0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)					0.01Lux / F1.2	0.01Lux / F1.2
S / N (segnale Y)	& gt; 58dB					& gt; 65dB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / manuale / Outdoor (1.800 ° K~10.500 ° K) al coperto (4.500 ° K~8.500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manuale / Off	
BLC	IN DATA					ACCESO SPENTO	
Gamma Regolazione	0.45						
Sistema di sincronizzazione	Sincronizzazione interna						

Uscita video	1.0Vp-p, 75Ω
Voltaggio	DC12V (9V ~ 15V)
Ambiente operativo	-20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS