## FEATURES

**1080P**、**1**月**3**日、「元ビュ−**1.3**メガピクセルの**CMOS**、光学**10**倍ズーム、**53.2°-5.65°**（**WIDE-TELE**）

1）屋内4インチミニドーム

2）のIR範囲：25~35メートル

3）デイ/ナイト（ICR）、オートアイリス、オートフォーカス、AWB、AGC、BLC。

4）パン範囲：0°~360°の続行
チルト範囲：0°~90°のフリップ
パン速度：最大300°/秒
4パターンオートスキャン・パス
8グループプログラマブルスキャントラック

5）サージ&ウェーブ保護4インチミニドーム

IP PTZ設定動画

## SPECS

| | |
|---|---|
| パン連続360°回転し、傾斜90°の回転で 自動フリップ | |
| 水平の スピード（0.1°~220°/秒）、垂直速度（0.1°~180°/秒） | |
| IR 範囲：以上の35メートル、定電流制御、同期スイッチ | |
| ヒト化 フォーカスとスピード割合 | |
| 128プリセット（タイトルはすることができます セット）； | |
| ツアー プリセット、スピード&に基づいています。プリセットの公園時間を設定することができます。 | |
| サポート 任命された速度で左限界と右限界間をスキャンします。 | |
| パーク アクション機能、缶自動通話プリセットまたは起動ツアー、パターンやスキャン 一定の期間のためのドームアイドル後 | |
| 記憶装置 ストア機能、内蔵カメラ&アンプのパラメータを格納することができますメモライザー。 PTZの機能。 | |
| 内蔵 TVS波プルーフ。 | |
| | |
| カメラSPEC | |
| センサー | 1 / 2.3 "、AR0130 1.3MピクセルのCMOS |
| 角度 | 68°/ 6.7°（ワイドテレ） |
| レンズ | 焦点距離5.1~51ミリメートル |
| ズーム | 光学10倍ズーム |
| ミン。照明 | 0.02LUX |
| 虹彩 | オート |
| ホワイトバランス | 自動/手動/屋内/屋外 |
| IRCFコントロール | オート* /マヌー（ソフト） |
| 焦点距離 | ~1.0メートル（テレ）~0.01メートル（ワイド） |
| 信号処理 | HIS3516C |
| ホワイトバランス | オート* /マヌー（R ゲイン/ Bゲイン、レベル：UP~DOWN） |
| IRCFコントロール | オート* /マヌー（ソフト） |
| | |
| 仕様 | |
| DSP | HIS3518A + AR0130 |
| IR範囲: | 35メートル |

| | |
|---|---|
| イーサネット | 10BASE -T、/ 100BASE-TX、RJ45コネクタ |
| フレーム | 25/30 FPS |
| 画像圧縮 | H.264 / MJPEG |
| デュアルストリーム | サポート |
| ONVIF | ONVIF 2.4版 |
| プロトコル | TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP |
| マニュアルスピード | パン（0.2°~200°/秒） |
| | チルト（0.2°~100°/秒） |
| プリセットスピード | 200°/ S |
| 回転 | 連続して 360°;オートフリップを0~90°のチルト |
| スピードの割合 | 人間指向 焦点距離/速度適応 |
| プリセット | 128 プリセットは、タイトルを編集することができます |
| 自動フリップ | チルト ダウンオートフリップ180°と90°、 |
| スキャン | 355° プログラム可能な、1スキャン |
| パターン | 1 パターンは、時間と速度を設定することができ |
| OSD | 内蔵 |
| プライバシー | サポート |
| 温度 | -20℃~+ 60℃ |
| 湿度 | 0~95%（非結露） |
| 保護等級 | IP66、雷証拠、サージ防止 |
| 消費電力 | DC12V / 24W（オンIR） |
| 正味重量 | 2.5キロ |

## PRODUCT PICTURE

M'TEAM

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS