FEATURES

□□□
1. CMOS / CCD□□□□

□□□□2.Signal□□□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□4.Low□□□□□□□nvironment

5.Lightingproof□□□□

SPECS

□□□
•□□□10□□□□□□
700TVL / 600TVL @•□□□□
•WDR□DWDR□□□□/□□□□ICR□□DNR□2D&□038; 3D□□□□□□□□□□□□□□□□□AWB□AGC□BLC
•Max300°/ s□□□□□□360°□□□□□□
128□□□□□□4□□□□□□□4□□□□4□□□□•□□
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
•1500V□□□□&□038;□□□□□□□□□-10□50°C□DC12V

□□□	**MVT-MO5**
□□□□□□□□□	□□□0.1°□300°/□□
	□□□□0.1°□180°/□□
□□	DC 12V
□□	360°□□□□□□□□0□□□□□□□□□□□90°
□□□□□□□	□□□□□□□□□□/□□□
□□□□□	128□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□180°□□90°□
□□□□	355°□□□□□□□□□□4□□□
□□□	4□□□□□□□□□□□180□□□□□□□□
□□	4□□□
RTC	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□8□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□
□□**Romote**	RS485
□□□□□□**RS485**□	2400/4800/19200□□9600 BPS
ID□□□	1-254
□□□□	6W / 9W□□□IR□
□□	-10℃□50℃
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1.3□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

□□□□□□□ **AHD** □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□