

### Główne cechy:

1. Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

### Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-R4641N	MVT-R4651A
Aktywny Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Rozkład	800TVL	900TVL
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC	Wewnętrzny	Wewnętrzny P: ICX811AK
Transduktor	PC1099	N: ICX810AK
Minimum Oświetlenie	0.01Lux	0.05Lux
Gama regulacji	0.45	0.45

Elektryczny		PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Migawka	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)	52 dB (min)
DNR	-	3D-DNR ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / INSTRUKCJA / PUSH LOCK
AWB	AUTO	
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	TAK
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Niski / Midlow / Mid / Midhigh / Wysoka
HLC	-	ON / OFF
D-zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ON / OFF
Dzień noc	-	Auto Color, Ext
Ruch	-	4 obszary
Wykrywanie	-	opcja
Język	-	8 rodzajów
Moc		
Rozpraszanie	50mA	120mA
Wejście zasilania	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V
Operacja	Temperatura -10 °C ~	Temperatura
Temperatura	+ 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	-10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH



● EXHIBITIONS

