

Główne cechy:

1. Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych supermarketów, telekomunikacyjnych, rządowych, szkołach, na lotniskach, w fabrykach, hotelach,

muzea i inne miejsca wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D3441O	MVT-D3441F	MVT-D3441Z
Przetwornik obrazu	1/4 " Kolor CMOS	1/3 " Kolor CMOS	1/3 " Kolor CMOS
System TV	PAL / NTSC		
Rozdzielczość obrazu	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Rozdzielczość w poziomie	600TVL	600TVL	700TVL
Minimalna oświetlacz	Kolor Model: 0,003 (0.6) Lux (Sens-up OFF), B / W Model: 0,0001 (0.1) Lux (Sens-up OFF)		
S / N (sygnał Y)	> 58dB		
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)		
WDR	-	-	-

DNR	-	-	-
OSD	-	-	-
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Outdoor (1,800 ° K ~ 10,500 ° K) kryty (4,500 ° K ~ 8,500 ° K)		
AGC	AUTO		
BLC	ON		
Gamma Regulacja	0.45		
Synchronizacja systemu	Wewnętrzny Synchronizacja		
Wyjście wideo	1,0 Vp-p, 75Ω		
Napięcie	DC12V (9V ~ 15V)		
Enviroment operacyjny	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH		

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

