



- 1) Wbudowany menu OSD, może zmienić informacje i parametr kopuły poprzez menu, można również ustawić i ustawić zadzwonić, wycieczka, skanowanie, wzór, tryb pracy kamery oraz nazwę wyświetlaną itd.
- 2) prędkość poziomą ( $0.1^\circ \sim 220^\circ / s$ ), prędkość pionową ( $0.1^\circ \sim 180^\circ / s$ )
- 3) pozycja wyświetlania ekranu z pan / tilt, zoom, temperatura wewnątrz, w kierunku label, czasem i datą.

- 4) 128 presetów (tytuły mogą być ustawione); Tour jest oparta na presetów, prędkość & amp; Czas park ustawień można ustawić.
- 5) Pan 360 ° w sposób ciągły, nachylenie 90 °, obracanie, automatyczne klapki, instrukcja prędkość: 0.4 ° ~ 320 ° / s.
- 6) wzór 4, i za każdym razem rekord wynosi nie mniej niż 180s.
- 7) 4 skanowania, skanowanie wsparcie między lewym i prawym Limite w wyznaczonym tempie.
- 8) Funkcja skanowania Auto, a w tym samym czasie, kopuła może jeszcze powiększyć, i uruchomić nachylenia
- 9) Funkcja Akcja Park, może presetów automatycznego połączenia lub uruchomienie wycieczka, wzór i skanowanie po id kopuły na okres czasu
- 10) Komunikacja (wsparcie RS485).
- 11) Wbudowany multi-protokoły, w pełni kompatybilny z Pelco-D, Pelco-P
- 12) Pokrywa ochrony IP66 przez cały dzień, wbudowaną stałą urządzenia temperatury.
- 13) Wbudowany TVS4000V pioruna-dowód, odporne i przepięciami fala dowodu.

## ● SPECS



### PTZ Specyfikacja

Instrukcja obsługi prędkość	Patelnia(0,1 °~300 ° / s)
Preset prędkość	Plandeka(0,1 °~220 ° / s)
Obrót	220 ° / s
Prędkość Proporcja	Patelnia ciągły 360 °, plandeka 0~90 ° z Auto-Flip
Preset	Jak długość z skupiać, do automatyczne dopasowanie prędkość
Auto-Flip	128 fabrycznie, tytuł Umieją być edytowany
Skandować	Plandeka na dół 90 ° z Auto-Flip 180 °
Dekoder	355 ° programowalne, 4 skandować
Wideo wydajność	Wbudowany w
Romote kontroli	Płeć żeńska BNC
Baud oceniać (RS485)	RS485
ID strzelnica	2.400/4800/9600/19200 bps
Temperatura	1~254
Wilgotność	Na wolnym powietrzu -10°C ~+60°C
Ochrona gatunek	0~95%(bez kondensacji)
Moc Dostawa	IP66, błyskawica dowód, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Moc konsumpcja	dowód, odporne na fali, cały dzień bronić pokrywa
Temperatura	AC 24V ± 4V
Brutto waga	Wnętrz 10W
	-10°C ~+60°C

### Cam Specyfikacja

CMOS	1/3 " Sony322 + 4191
OPTYKA	1920 * 1,28 tysiąc
Kąt	Optyczny x20, fa = 4.7 mm ~ 84.6.0 mm
Łów System	Ok. 55.2 ° (Wide) do 3,2 ° (Tele)
Min. Oświetlenie	Progresywny Skandować
S / N (Y sygnał)	Kolor : 0.5 luks , BW : 0.1lux
	52dB

Biały Bilansowy	Automatyczny
ICR	Instrukcja obsługi/Automatyczny
DNR	Automatyczny / Poza / Niski / Środek / Wysoki
Przeciwmgłowy	Poza / Na
Max Uzyskać	Automatyczny
IRYS	Automatyczny
TRZEPNIĘCIE	Pionowy , Poziomy , Pionowe poziome, OFF Wybierane

## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M TEAM**



Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ