

Główne cechy:

- 1,0 M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcja, Najwyższa rozdzielczość 1080P
- kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
- 6mm (M12) stałe obiektywu
- Wodoodporny Cena: IP66
- odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez utraty
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- Obsługa menu OSD
- z ICR przełączania, aby osiągnąć monitorowanie dzień i noc
- Używane naprawdę importowane 3rd generacji diody podświetlające i megapikselowy obiektyw wysokiej rozdzielczości, kamery te zostały przedstawione jako wielką rolę w przywróceniu kolorów, rozdzielczości obrazu i nocnego oglądania.

Miejsca zastosowania:

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-AH20A	MVT-AH20N	MVT-AH20E	MVT-AH20T	MVT-AH20B	MVT-AH20P
Czujnik	1/4 "CMOS Pixelplus 1,0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS Pixelplus 1,0M / 720P AR0141	1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P AR0131	1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P AR0130	1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P SONY225	1/3 "CMOS Pixelplus 2.0M / 1080P SON322
SIGNAL	PAL / NTCS					
Wyjście wideo	HD-AHD / CVBS					
Skuteczne Pikseli	+1.280 (H) * 720 (V)	+1.280 (H) * 720 (V)	+1.280 (H), * jeden tysięcydwudziestucztery (V)	+1.280 (H), * jeden tysięcydwudziestucztery (V)	+1.280 (H), * jeden tysięcydwudziestucztery (V)	1920 (H) x 1080. (V)
Min. Oświetlenie	0.01Lux F1.2					
Okiennica	4 / 25s ~ 1 / 45,000s					
Synchronizacja	Wewnętrzny					
Wyjście wideo	1-kanałowy BNC HDAHD / CVBS Wyjście wideo wysokiej rozdzielczości					
BLC	fakultatywny					
OSD	fakultatywny					
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc					
Dzień noc	Auto (ICR) / Kolor / B / W					
Transmisja Dystans	75-3 ponad 500m poprzez kabel koncentryczny					
Zasilacz	DC 12V ± 10%					

Robocza Środowisko	30 ° C ~ + 60 ° C / poniżej 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Moc	4W MAX
Konsumpcja	

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



Blue color



White color



* Mini Style

* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m



firm bracket, angle adjustable

M TEAM

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

