

Obudowa metalowa w obudowie typu "indoor Dome 1080P 2MP" IMX291 Kamera IP typu "starlight" MVT-M3580S

FEATURES

M'TEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

- * Adpots Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, rozdzielczość do 1080P / 2MP
- * Super dobra wydajność w warunkach słabego oświetlenia, słabe oświetlenie poniżej 0,001Lux
- * H.265 Format kompresji
- * Obiektyw zmiennoogniskowy 3MP 2.8-12mm, odległość IR 35m

Starlight IP camera Common Camera w słabym oświetleniu.



XVR Common Camera →

Starlight IP Camera →

2017-12-14 00:31:22 Thu

D02

2017-12-14 00:31:22

D03 starlight ipc imx291

Jeśli chcesz zobaczyć rzeczywistą jakość obrazu kamery Starlight IP, sprawdź poniższy zapis wideo.
Gorąco zauważ: ustaw jakość obrazu odtwarzacza na 1080p podczas oglądania wideo.

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



Zdjęcia produktów

▼ Installation View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Side View

M'TEAM



▼ Bottom View

M'TEAM



Model	MVT-M3580S
Typ czujnika	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (słabe oświetlenie)
DSP	Hi3516CV300
Format kompresji	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Rozkład	1080P 1920 * 1080
Czas otwarcia migawki	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
Kompresja wideo	32 Kb / s ~ 16 Mb / s
Obiektyw	Obiektyw megapikselowy HD 6mm (CS)
Typ interfejsu soczewki	(M12)
Dzienny i nocny system przełączania	IR-CUT
Kompresja dźwięku	ADPCM
WDR	Obsługa DWDR
Minimalne oświetlenie	0.001Lux
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, współczynnik kontrastu można regulować za pomocą CMS i Przeglądarka IE
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata wideo, odłączenie kabla sieciowego i IP konflikt adresów
Funkcja pamięci	Pamięć sieciowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Ogólna funkcja	Zapobieganie Flashowi, podwójny strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1ch adaptacyjne porty RJ45,10M / 100M Ethernet
DOPROWADZIŁO	12 szt. Diod podczerwieni
Odległość IR	10m
ONVIF	Obsługa ONVIF 2.4
Moc	Zasilacz prądu stałego 12V / 1A lub wykonaj POE na przedłużaczu kabla wideo
Temperatura robocza	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: Skrzynia marki MVTEAM lub pole metalowe lub określone przez klient.



Wysyłka □: W oparciu o Twoje wymagania dotyczące wyboru najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w ***Skontaktuj się z nami***.

Twoja uwaga w naszej firmie jest bardzo cenna.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej www.mvteamcctv.com Aby obejrzeć dema wideo, pobierz katalog produktów i przeczytaj artykuły techniczne CCTV