FEATURES

1)Rozdzielczość HD 720P
(2) obiektyw 2,8-12 mm
(3) wsparcie Onvif, POE
4) wsparcie P2P (wtyczka do gry)
(5) night vision 30 M
(6) 1 rok gwarancji
(7) z CE, FCC, RoHS certyfikaty

SPECS

Modelu	MVT-M2920
Typ czujnika	Hi3518C + OV9712, czujnik CMOS 1/4"
Standard kompresji	Główny profil H.264, MPEG4, MJPEG
Strumień główny	1280*720@30fps
Czas otwarcia migawki	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M pikseli 2.8 ~ 12 mm obiektyw
Obiektyw typu interfejsu	(M12)
Dzień i noc przełączyć system	IR-CUT
Kompresja dźwięku	ADPCM
Minimalne oświetlenie	@Color 0,05 lux, 0.01 Lux B/W
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast można regulować przez CMS i IE przeglądarki
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata sygnału wideo, odłączenie kabla sieciowego i konflikt adresów IP
Funkcja pamięci	Sieciowa pamięć masowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Ogólnych funkcji	Błysk prevention, strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1ch RJ45, 10 / 100M porty ethernet adaptacyjne
LED	Diody LED 36pcs
IR Odległość	30m
IP stopień	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS