FEATURES

1) zewnętrzna IP66, mini 4.2 "fotoradar kara, Pan stale 360 ° obracanie, nachylenia 90 °, obrót z auto-klapki, prędkość pozioma (0.1 ° ~ 300 ° / s), prędkość pionową (0.1 ° ~ 180 ° / s)

2) Wbudowany 10X automatycznym zintegrowanym moduel, wygodniejsze i bardziej elastyczne działanie

3) 128 presetów, 4 wycieczek, 4 skanowania, 4 wzory, funkcja zegara 8 programowalnych stref z edycji tytułu, ustawione precyzji Stopień 0.01 °

4) w czasie rzeczywistym, wskaźnik temperatury, niska temperatura Funkcja chronione

5) Wspieranie maskowanie stref prywatności, 3D-NR

6) Lightningproof design, zapewniają subtelny zakres Błyskawica ProtectionIndoor, IR: 35 do 40 m, stałą kontrolę prądu, przełącznik synchroniczny

SPECS

Model nr.	Wszystko w jednym Aparat fotograficzny	Specyfikacja
MVT-MO502	1/3 cala Sony Effio-E 10x 700TVL CCD, Nie ICR	• kryty, zasięg IR: 35 do 40 m, stała kontrola prądu, synchroniczne przełącznik • kryty mini 4.2 "fotoradar kara, Pan stale 360 ° obracanie, nachylenia 90 °, obrót z auto-klapki, prędkość pozioma (0.1 ° ~ 300 ° / s), Prędkość pionową (0.1 ° ~ 180 ° / s) • Wbudowany 10X automatycznym zintegrowanym moduel, wygodniejsze i bardziej elastyczne działanie • 128 presetów, 4 tras koncertowych 4 skanowania, 4 wzory, funkcja zegara 8 programowalnych stref z edycji Tytuł, ustawione precyzji Stopień 0.01 ° • czasu rzeczywistego, wyświetlacz temperatury, niska temperatura Funkcja chronione • Obsługa strefy maskowania prywatności, 3D-NR • Lightningproof design, zapewniają subtelny ochrony odgromowej
MVT-MO503	1/3 cala CMOS 10x 600TVL, z ICR	
MVT-MO504	1/3 ", COMS 1099,700TVL, obiektyw 6 MM	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS