

- 1) zewnętrzna IP66
- 2) z diodami IR, obsługuje więcej niż 100m Night view
- 3) Wbudowane menu OSD
- 4) Lightningproof konstrukcji, zapewniają subtelny ochrony odgromowej

Model nr.	Wszystko w jednym Aparat fotograficzny	Specyfikacja
MVT-MO905	1/3 cala, SONY238 CMOS 18x1000TVL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zewnętrzna IP66, 7 "fotoradar zagłada</li> <li>• Pan stale 360 °</li> <li>• obracanie, przechyłu 90 ° Obrót z auto-klapki</li> <li>• Prędkość pozioma (0.1 ° -200 ° / s), Prędkość pionowa (0.1 ° -180 ° / s)</li> <li>• IR zasięg: więcej niż 100m, stała kontrola prądu, Przełącznik synchroniczny</li> <li>• Wbudowany menu OSD</li> <li>• 128 presetów, 4 trasy, 4 wzory skanowania, 4, 8 programowalnych stref z edycji Tytuł, ustawione stopień precyzji 0.01 °</li> <li>• Obsługa oprogramowania i sprzętu zestaw adres, wbudowaną multi-protokołów</li> <li>• Lightningproof design, zapewniają subtelny ochrony odgromowej</li> </ul>
MVT-MO901	1/4 cala, Effio-E 22X 650TVL CCD	
MVT-MO902	Samsung SCM-dwa tysiące dwieście trzydzieści 23X, 560TVL dzień / 680TVL Noc	
MVT-MO903	Samsung SCM-3370 CCD 1/4 cala 37X (WDR), 560TVL dzień / 680TVL Noc	
MVT-MO904	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	



● EXHIBITIONS

