

Główne cechy:

1. Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D4341S
Aktywny Pixel	Jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć * jeden tysięcy czterdzieści jeden
Uchwala	1000TVL
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC	Wewnętrzny
Czujnik	IMX138
Minimalne oświetlenie	0.01Lux
Gama regulacji	0.45
Elektryczne	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Okiennica	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)
DNR	2D-DNR
AWB	AUTO
AGC	
BLC	ON / OFF

OSD	TAK
D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-zoom	5 Poziom
IR-Smart	-
Dzień noc	Auto, Ext
Ruch	
Wykrywanie	4 obszary opcja
Język	Chiński & amp; English
Moc	85mA
Rozpraszanie	
Wejście zasilania	DC 12V ± 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność poniżej 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

